

«ХозДвор»

Общество с ограниченной ответственностью
ООО «ХОЗДВОР»

426010, г. Ижевск, ул. Азина, 4

р/с 40702810568000002158 ОТДЕЛЕНИИ №8618

СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ИЖЕВСК

к/с 3010181040000000601, БИК 049401601

ИНН 1832110871, КПП 183201001

ОГРН 1131832005018

тел.: (3412) 64-11-92, 64-11-93, (ф.)71-01-58

Всем заинтересованным лицам.


Письмо о необходимости проведения пожарной сертификации (декларирования).

Настоящим письмом сообщаю, что на выпускаемую продукция компании ООО «ХОЗДВОР» не распространяется положение статьи 146 Федерального закона Российской Федерации от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в части обязательного соответствия:

Наименование продукции	Код ТН ВЭД	Код ОКП	Технические условия	Область применения
Праймер Битумный (грунт)	2715 00 000 0	57 7500	ТУ-5775-003-68251593-2012	Праймер битумный применяется для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей (бетонная плита, цементно-песчаная стяжка, деревянные, металлические поверхности и т.п.). Для обеспечения качественного приклеивания гидроизоляционных материалов к пористым, шероховатым и гладким поверхностям. Морозостойкий.
Мастика Битумная Гидроизоляционная (холодного применения) МБГ	2715 00 000 0	57 7500	ТУ-5775-001-68251593-2012	Мастика предназначена для антикоррозионной защиты бетонных, металлических, деревянных и других конструкций, в том числе трубопроводов и защиты днищ автомобилей. Применяется в гидроизоляционных и кровельных работах и для приклеивания различных строительных материалов, проведении ремонтных работ. После высыхания сохраняет эластичную структуру. Морозостойкая.

Мастика Битумная Изоляционная (холодного применения) МБИ	2715 00 000 0	57 7500	ТУ-5775-001-68251593- 2012	Мастика предназначена для антикоррозионной защиты бетонных, металлических, деревянных и других конструкций. Применяется для обработки минеральных и старых битумных оснований с целью их обеспыливания и повышения адгезии последующих гидроизолирующих или кровельных битумных материалов при устройстве новых кровельных ковров, гидроизоляции и проведении ремонтных работ. После высыхания сохраняет эластичную структуру. Морозостойкая. Нетвердеющая.
Мастика Резино- Битумная (холодного применения) МРБ	2715 00 000 0	57 7500	ТУ-5775-001-68251593- 2012	Мастика предназначена для антикоррозионной защиты и гидроизоляции бетонных, металлических, деревянных и других конструкций, в том числе трубопроводов, защиты днищ и арок автомобилей, в качестве шумопоглощающего и виброизолирующего покрытия. Применяется для устройства и ремонта кровли, заделки трещин и швов при кровельных работах, для приклеивания различных строительных материалов. После высыхания сохраняет эластичную структуру. Морозостойкая.
Краска БТ-177 «Серебрянка»	3210 00 900 0	23 1282	ТУ- 2310-001-68251593- 2012	Краска применяется в качестве универсального декоративно-защитного покрасочного материала, для окрашивания поверхности из металла, древесины и бетона. Краска атмосферостойкая.
Лак БТ-577	2715 00 000 0	23 1113	ГОСТ 5631-79	Применяется для окраски водопроводных канализационных труб, фундаментов зданий, железобетонные кольца, днище автомобилей, оградок, защиты дерева от гниения.

Директор



Филиппов А.П.